



BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS

BOILER GLASS λεβητοστασίου από χάλυβα με επισμάλτωση – επίστρωση εμαγιέ

Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου και στις δύο φλάντζες

Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου 10 bar


Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95°C

Μόνωση από πολουρεθάνη 60 mm πάχος με πυκνότητα 52 kg/m³ για 150L – 500L

και με μεταλλικό περίβλημα ηλεκτροστατικής βαφής

Μόνωση από μαλακή πολουρεθάνη 100 mm πάχος για 750L – 1000L

Μόνωση από μαλακή πολουρεθάνη 80 mm πάχος για 1500L – 3000L



Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδόσωληνα 1"



Σε όλα τα Boiler λεβητοστασίου είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και ανοδική προστασία στην είσοδο του κρύου νερού.

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		ΧΩΡΙΣ	ΜΕ ΕΝΑΝ	ΜΕ ΔΥΟ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
150	530	1280			
200	580	1280			
200 ΑΝΤΛΙΑΣ	630	1800			
300	580	1900			
300 ΑΝΤΛΙΑΣ	630	1800			
500	720	1450			
500 ΑΝΤΛΙΑΣ	850	1800			
750	1050	1800			
1000	1010	2070			
1500	1120	2300			
2000	1260	2230			
3000	1460	2560			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,5 KW ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ					
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 6 KW ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΩΣ 500 ΛΙΤΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΛΙΤΡΑ					

- Εξωτερική επένδυση από προβαμμένο μεταλλικό περίβλημα είναι στάνταρ έως τα 500 λίτρα
- Εξωτερική επένδυση από προβαμμένο μεταλλικό περίβλημα
- Όλα τα μοντέλα χωρίς ηλεκτρική αντίσταση
- Δυνατότητα κατασκευής έως και 9000LT κατόπιν παραγγελίας

